

**TECHNICKÝ LIST****Montážne lepidlo na zrkadlá RB-60**

**Lepidlo na zrkadlá RB-60** je lepidlo na báze syntetického kaučuku a živíc na priame použitie. Lepidlo je vhodné na upevňovanie, spájanie a lepenie dekoračných a mozaikových zrkadiel k väčšine obvyklých stavebných nasiakavých aj nenasiakavých materiálov – povrchov, ako sú:

- betón
- drevo
- sadrokartón
- keramická dlažba
- polystyrén
- kov

**Výhody**

- Nespôsobuje koróziu striebornej zložke zadnej strany zrkadla
- Vysoké prvotné priľnutie
- Vynikajúca priľnavosť k väčšine stavebných povrchov
- Trvanlivý a pružný spoj
- Jednoduchá aplikácia
- Odolné voči vlhkosti

**TYPICKÉ POUŽITIE**

- lepenie dekoratívnych zrkadiel
- lepenie mozaikových zrkadiel
- lepenie dekoratívnych aj zvukotesných dosiek z polyuretánu

**TECHNICKÉ INFORMÁCIE****Pred vytvrdením:**

Zloženie	styrén - butadién - syntetická guma (SBS), uhl'ovodíkové živice, organické rozpúšťadlá, neústrojné výplne
Farba a konzistencia	hnedožltá pasta
Hustota	1,1-1,2 g/cm <sup>3</sup>
Aplikačná teplota	+10°C až +30°C
Lisovací čas	10 - 20 minút
Dĺžka úplného vytvrdenia	do 72 hodín
Spotreba	300-500 g/m <sup>2</sup>
Horľavosť	Nehorľavé

**Po vytvrdení:**

Obsah sušiny	72% ± 3%
Teplotná odolnosť spoja po zaschnutí	od -20°C do +60°C

**SPÔSOB POUŽITIA**

**Príprava povrchu** - Pracovné povrchy musia byť rovné, čisté a bez uvoľnených častíc, zbavené nečistôt ako je prach, hrdza, olejové nečistoty. Všetky pôvodné obklady musia byť pred aplikáciou odstránené z dôvodu získania potrebnej priľnavosti.



**Aplikácia** – Lepidlo nanášať v pruhoch, zachovávať medzi pruhmi medzery cca 5 cm a od okraja cca 2 cm. Poloha zrkadla po spojení povrchov môže byť upravená o 2 - 3 mm v priebehu cca 5 minút. V prípade lepenia väčších zrkadiel (nad 0,15 m<sup>2</sup>) použite prostriedky stabilizujúce polohu zrkadla.

## LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Kód výrobku	Obsah	Balenie	Počet ks/balenie	Ks/ EURO paleta	EAN kód
3352	310ml	kartuša	12	1440	5 903 518 033 995

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +25°C. Chráňte pred mrazom!

Dopravné informácie:

Cestná: ADR/RID (cross-border): horľavina 3 triedy, P.G.. II/  
Námorná: IMDG/GGVSee: 3.1,EMS No. 3-05  
Letecká: ICAO-TI and IATA-DGR: 3  
UN číslo: 1133

## BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Viac informácií v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii u distribútora SELENA Slovakia s.r.o. na vyžiadanie.

**Obsahuje: heptán , hexán, izoméry R52** škodlivý pre vodné organizmy. **R66** Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie kože alebo popraskanie kože. **R67** Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. **S2** Uchovávať mimo dosahu detí. **S9** Uchovávať nádobu na dobre vetranom mieste. **S16** Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. **S23** Nevdychujte pary. **S33** Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. **S38** V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. **S46** V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

**Likvidácia odpadu:** Likvidáciu prázdnych čistých obalov vykonávajú na miestach určených obcou na ukladanie odpadu. Likvidáciu obalov znečistených výrobkom vykonávajú na skládke nebezpečného odpadu.

### Značky:

Xn - škodlivé  
F+ - mimoriadne horľavé

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastností, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.